

NetcamViewer Monitor

Bekijk uw IP-camera op een monitor of tv met een maximale resolutie van 1920x1080

Automatisch wisselen van camerabeelden

HDMI & Composiet Video Output



Wij ondersteunen alle grote merken IP-camera's. In totaal meer dan 600 merken.



Toon uw IP-camera's op een monitor of televisie. met resoluties tot 1920 x1080 pixels.



Met de sequencemode wisselt u automatisch tussen de verschillende camera's.



Eenvoudige bediening van alle functies van NetcamViewer Monitor met uw smartphone, tablet of PC.

NetcamViewer Monitor geeft de beelden van een IP-camera weer op een monitor. Zowel via HDMI (kabel bijgevoegd) of op een analoge monitor via separate analoge kabelset.

Ondersteuning van alle bekende en onbekende merken camera's via merkselectie of directe invoer van beeldpad. Tevens ondersteuning voor ONVIF camera's. Maximale resolutie 1080p, afhankelijk van het merk en model camera en beschikbare netwerkcapaciteit. Weergave van camera op volledig scherm of in sequence mode, waarbij meerdere camera's achter elkaar fullscreen getoond worden.

Toepassingen

- Spotmonitor bij ingang van winkels
- Picture in Picture of fullscreen op normale TV (afhankelijk van de mogelijkheden van de tv)
- Weergave op analoge monitor (apart leverbare analoge kabelset noodzakelijk)

Bekijk uw IP-camera op een monitor of TV



Eenvoudige configuratie via smartphone, table of PC



Via een intuïtieve interface is dit apparaat vanuit de browser te configureren vanaf PC, MAC, smartphone of tablet. Aansluiting op het netwerk via ethernet. Montage kan eventueel via de apart te bestellen VESA Between-beugel. Deze beugel maakt vaste montage op een monitor mogelijk, ook als deze reeds met een VESA-beugel bevestigd is aan wand of plafond. Connectie met netwerk voorsnog via ethernetkabel. In een later stadium wordt WiFi ook ondersteund.

In de doos



NetcamViewer Monitor



Netvoeding



HDMI Kabel

Beschikbare Accessoires



Analoge Video Adapterkabel



2.4Ghz WiFi Dongle



VESA Montagebeugel

Specificaties

Ondersteuning voor meer dan 600 cameramerken.
Gratis support voor integratie van nieuwe merken/modellen.

Weergave op volledig scherm van H264 RTSP stream
720p/1080p 20fps*

Weergave van meerdere camera's achter elkaar op volledig scherm. Weergave tijd volledig te configureren.

Volledige configuratie via browser. Ondersteuning voor mobiele apparaten voor eenvoudige configuratie.

Handmatige expert-configuratie voor weergave van elke RTSP-, MJPEG- of JPG(JPEG)-stream.

Handmatige expert-configuratie van additionele camera gerelateerde API.

Funcities

Multiview Talen	Max. 4 camera's Nederlands, Engels, Duits
------------------------	--

Video Uitgangen

Outputs	HDMI Composite Video (kabel ` apart leverbaar)
HDMI Output	max: 1920 x 1080
Analog video	NTSC, PAL

Audio

Audio Support	Afhankelijk per camera
Audio Outputs	HDMI Audio (Alleen beschikbaar met HDMI Video uitgang) Analog Audio Output (Alleen beschikbaar met Composite video uitgang en aparte kabel.)

Netwerk

Netwerkinterface	RJ45, 10/100mbit
IPv4 Support	Yes

Voeding

Aansluiting	Micro USB
Ingangsspanning	5V DC, 2 Amp

Fysiek

Afmetingen	95*63*25mm (l*b*h)
Gewicht	83,5 gram

Verpakking

Afmetingen	125*235*65mm (l*b*h)
Gewicht	450 gram